

DESCRIPCIÓN

Módulo de comunicaciones

01-001	Gate WC3000
01-002	Gate WTRpro
01-003	Gate Sensor CI420MB
01-004	Gate Dostec AC
01-005	Gate TLM
01-006	Gate WTRtec
01-006-IN	Gate WTRtec. Incorporado



La GATE permite realizar tareas de supervisión, configuración y control de equipos ITC a través de PC i de dispositivos móviles (smartphone, tablet) de manera local (vía ethernet i wifi) y remota (a través de la web www.itc-cloud-manager.com)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación:	85-264Vac, 50/60Hz 12Vdc
Potencia:	6W
Temperatura:	0-45°C
Humedad relativa:	0-95% sin condensación
Conectividad:	Ethernet, ADSL, router 3G, Módem USB, accesorio para zonas con buena cobertura sin necesidad de antena externa Wifi, para conexión directa desde una tablet/ portátil
Entradas/salidas	
Salida 12Vdc:	Para alimentar sensor CL420MB
Comunicación:	RS-485, conexión con el equipo ITC

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

wifi: password:webscada http://1.2.3.4:7777	- A B	-	- +	- +		L	N
	RS	IN dry	OUT	IN	100-240		
	485	contact	12Vdc		Vac		

① ② ③ ④

- 1 - Puerto de comunicaciones
- 2 - Salida 12Vdc
- 3 - Entrada alimentación 12Vdc
- 4 - Entrada alimentación 100-240Vac

DIMENSIONES

